

# VÍGSZÍNHÁZ

A Vígszínház ajánlata intézményeknek, vállalatoknak:

## **Házbérlés:**

A Vígszínház kiválóan alkalmas reprezentatív események, rendezvények lebonyolítására. A színház professzionális hang-, fény-, videó- és színpadtechnikájának támogatásával világszínvonalú előadások, show műsorok, vagy akár konferenciák, civil rendezvények rendezhetők. A színpadon bármilyen olyan műsor bemutatható, melyhez hosszas előkészületek nem szükségesek.

Az 1100 főt befogadó nézőtér mellett a díszes közönségforgalmi tereken, előcsarnokokban, tágas büfékben fogadások tarthatók, míg a VIP vendégek részére különtermünk szolgál vendéglátásra alkalmas helyszíneként.

Házbérlés esetén színházunk kizárólagosságot biztosít a teljes ház használatára (öltözők, próbatermek, hinterlandok), nagy gyakorlattal rendelkező szakembereink rendelkezésre bocsájtásával garantálva a rendezvény gördülékeny és probléma mentes lebonyolítását.

## **Zártkörű előadás:**

A Vígszínházban lehetőség van bármilyen, repertoáron lévő előadás megvásárlására, mely kizárólag a meghívott vendégek számára kerül megtartásra. Előadás előtt, esetleg hosszított szünetében, vagy előadás után állófogadással lehet vendégül látni a meghívottakat.

Igény szerint a színház művészei által előadott gálaműsorral tudunk kedveskedni megrendelőinknek.

A bérbevételi szándék, illetve zártkörű előadással kapcsolatos igény bejelentése a rendezvény előtt 90 nappal szükséges.

## További információ:

VÍGSZÍNHÁZ Nonprofit Kft. - Gazdasági Titkárság  
1137 Budapest, Szent István körút 14.  
tel.: +36-1-329-3918  
fax: +36-1-329-3919  
e-mail: [vigszinhaz@vigszinhaz.hu](mailto:vigszinhaz@vigszinhaz.hu)

## ALAPRAJZOK

A mellékelt színpadi alaprajz és színpadmetszet a színpad épületen belüli elhelyezkedését, méreteit és részeit mutatja be. A nézőtér felosztásához, vendégek ülőhelyének tervezéséhez mellékeljük a nézőtér alaprajzát.

- színpadi alaprajz (zenekari árok, világítási hidak, ponthúzó, horizont)
- színpadi metszet rajz
- világítási alaprajz, hálózat, 3D modell
- nézőtéri alaprajz

## SZÍNPAD MÉRETEI

Proscénium nyílás (szélesség x magasság):	<b>12,0 m x 7,2 m</b>
Színpad mélység:	<b>12,5 m</b>
Hátsószínpad mélység:	<b>6,0 m (átlag)</b>
Teljes színpad szélesség oldalszínpadokkal:	<b>22,0 m</b>
Magasság:	<b>19,5 m</b>
Forgószínpad átmérő:	<b>11,0 m</b>
Előszínpad mélység – íves kialakítása miatt:	<b>2,4 m - 5,0 m</b>
Az előszínpad 7 tagban süllyeszthető az alsó színpad mélységéig, ilyenkor zenekari árokként is használható. Mélysége:	<b>-2,5 m</b>

## SZÍNPAD PADLÓ

A színpad borítása 18mm-es rétegelt lemezzel borított borovi fenyő, matt fekete festéssel. A színpad lejtése 1 %

A színpad teljes egészében letakarható balett szőnyeggel.

A színpad tisztaságát rendszeres takarítással, az előadást vagy próbát fél órával megelőző felmosással biztosítjuk.

## SZÍNPADI TAKARÁSOK, FÜGGÖNYÖK, VETÍTŐVÁSZNAK

- 1 db fekete patkó körhorizont fekete függönyökkel
- függönygarnitúrák (szuffita, láb, felező, kortina, háttér)
- 1db előfüggöny – gépi mozgatású, Bayreuthi
  
- 1 db 16x10 m fehér operafólia
- 1 db 10x10,5 m fehér operafólia
- 1 db 10x9,5 m fehér operafólia
- 1 db 16x10,5 m fehér operafólia
  
- 1 db 4x3 m vetítőkészlet
- 1 db 2,5x3 m vetítőkészlet
- 1 db 2,4x1,8 m vetítőkészlet

## DÍSZLETSZÁLLÍTÁS

Díszletszállítás lehetséges a hátsószínpadon át a Vígsház utca felől.

A hátsó díszletkapu mérete: **2,1 m x 5,5 m**

Díszletszállító kamionok beállása szükség esetén a színház magánparkolójában megoldható (maximum 2db)

Igény szerint a szállítás idejére, vagy a rendezvény teljes lebonyolításának idejére maximum 3db parkolóhelyet tudunk biztosítani személyautók számára a színház magánparkolójában.

## **SZÍNPADGÉPÉSZET**

24 db kézi ellensúlyos emelő, max. terhelhetőség:	3 kN
1 db gépi mozgatószű világítási tartó	4 kN
horizont - terhelhetősége	4 kN
panoráma tartó - terhelhetősége	1,5 kN
cortina tartó - terhelhetősége	2 kN
előszínpadi emelő - terhelhetősége	2,5 kN
2 db 1x1 m személyi süllyedő (alsószínpadon)	
2 db 1x1 m teher süllyedő (alsószínpadon)	
1 db 2x1 m teher süllyedő (alsószínpadon)	

## **Zenekari árok:**

A zenekari árok 7 tagban süllyeszthető az alsószínpad mélységéig (- 3,5 m).

A 7 db süllyedő pódium mozgatója a színpadnyílás jobb oldalán található számítógéppel vezérelten, egyenáramú motorokkal történik.

Teherbírás: **500 kg/m<sup>2</sup>**

Felső állásban a színpad meghosszabbítását teszi lehetővé, alsó állásában pedig a zenekari árok padlójaként funkcionál.

A beállított program szerint egyszerre, vagy külön-külön is lehet mozgatni a pódiumokat, tetszés szerinti magasságban, akár ferde állapotában is rögzítve.

## **Forgószínpad:**

A forgószínpad átmérője: **11,0 m**

Terhelhetőség: **9 tonna** (egyenletes elosztásban)

## **Ponthúzó:**

Egy ponthúzóra különálló díszletem is rögzíthető és külön szabályozható a mozgató irányja és sebessége a számítógépes vezérlőfelületről, de akár több ponthúzóra (több sor több pontjára) is lehet rögzíteni díszletemeket, melyek így csoportban kiválasztva együtt mozgathatók. Az egyes ponthúzó pozíciói a sorokon belül szabad elrendezésben beállíthatók.

A zenekari árok felett:

3 sorban 8 ponthúzó található, egyenként 1,5 kN terhelhetőséggel.

A színpad terében:

12 sorban 44 db ponthúzó egyenként 1,5 kN teherbírással.

Mozgatósebesség: 0,00 - 1,00 m/s fokozatmentesen

## **VILÁGÍTÁSTECHNIKA**

40 db 2000W HPZ

12 db (scrollers) 2000W ADB

8 db 1200W (scrollers) ADB

13 db 1200W profil

17 db 2000W profil

12 db 800W profil

18 db 500W tükrös fényvető

10 db 24V 1000W parabola tükrös

24 db ADB PC 2000W

4 db fejtű 2500W profil

38 db PAR64 1000W

13 db MAC Viper Performance

6 db Robe Pointe  
4 db MAC700 Wash  
8 db High End Systems SS575  
11 db High End Systems CS575 CMY  
4 db High End Systems DL3F digitális fényvető  
2 db LOOK Solution 2.6  
1 db Jam Glaciator  
4 db DTS FOS 100 Full color  
5db PROLIGHTS Lumipix16H  
1 db MDG Atmosphere APS Haze  
1 db LED függöny 9X6m  
2 db Lézer

füstgépek, ködgépek, hógép, szél gép  
horizontvilágítás

1 db ETC GIO@5 és 1 db ETC EOS TI fénypultok

áramellátás:

színpadi áram (3x125A, 3x63A, 3x32A)

**Közvetítő kocsi csatlakozás:**

Szükség esetén színházunk lehetőséget biztosít televíziós, illetve rádiós közvetítő kocsi csatlakozásának kiszolgálására is. A közvetítő kocsi megállására közterületen, a Vígszínház Pannónia utcai oldalán van lehetőség (3x63A)

További külső csatlakozási lehetőség található az épület mögötti díszletkapu mellett (3x63A)

## **VIDEOTECHNIKA**

**Projektör:**

**2db Christie LX 1500-as projektör**

Fényerő: 15.000 ANSI Lumen  
Natív felbontás: XGA 1024x768  
Bemenetek: S-video, BNC composite, RGBHV (BNC), DVI-D, VGA  
Optikák: 0,8-as fix optika, 1,1-1,5-ig optika, 2,0-2,6-ig optika

**1db Christie LX 700-as 3-LCD projektör**

Fényerő: 7.000 ANSI Lumen  
Natív felbontás: XGA 1024x768  
Bemenetek: RGBHV (BNC), DVI-D, VGA  
Optikák: 1.3-1.6 optika és 1.6-2.3 optika

**1db Panasonic PT-DZ21K projektör**

Fényerő: 20.000 ANSI Lumen  
Natív felbontás: WUXGA 1920x1200  
Bemenetek: DVI, HDMI, 5BNC-RGBHV/YUV/YC, D-Sub HD15, RS232, LAN  
Optikák: 1.3-1.7:1 vetítési arányú objektív

**1db Panasonic PT-DZ16K projektör**

Fényerő: 16.000 ANSI Lumen  
Natív felbontás: WUXGA 1920x1080  
Bemenetek: DVI, HDMI, 5BNC-RGBHV/YUV/YC, D-Sub HD15, RS232, LAN  
Optikák: 1.3-1.7:1 vetítési arányú objektív

## **2 db Panasonic PT-D5500U Projector**

Fényerő: 5.000 ANSI Lumen  
Natív felbontás: XGA 1024x768  
Bemenetek: DVI, 5BNC-RGBHV/YUV/YC, D-Sub HD15,  
Optikák: 1.3-1.7:1 vetítési arányú objektív

## **1 db Optoma ultra short throw projector**

Fényerő: 4.000 ANSI Lumen  
Natív felbontás: WUXGA 1920x1080  
Bemenetek: DVI, HDMI,  
Optikák: 0.49 - 0.66 vetítési arányú objektív

## **Video felvétel és utómunka:**

2 db Sony PMW-EX3 FullHD kamera  
1 db Canon C200 4K UHD kamera  
1 db iMac Pro munkaállomás Premier Pro CC vágószoftverrel  
1 db Mac Pro munkaállomás Resolume Arena 6 szoftverrel a vetítésvezérléshez.  
3 db Macbook Pro munkaállomás Millumin és Resolume Arena 4 szoftverrel a vetítésvezérléshez.

## **Előadások videotechnikai kiegészítői:**

5 db 50" LG LED TV 2 db állványzattal.  
20 m<sup>2</sup> 5.9mm-es SMD3535 LED fal Chip: Epistar  
Blackmagic Design ATEM Production Studio 4K kameravezérlő, optikai kábel-kivezetések  
2 db iPhone és 1 db iPad az élő Facebook közvetítésekhez.  
2 db Synology NAS szerver

## **Szöveg feliratozás:**

Színházunkban lehetőség van az előadások feliratozására, egy 2 soros szinkronszöveg LEDfal segítségével. A kiírást Apple MAC alapú szoftver segítségével lehetséges megjeleníteni, Word kiterjesztésű szövegek beimportálásával a kijelző méretéhez tördelve.

## **HANGTECHNIKA**

A Vígyszínház prózai színházként kiváló teremakusztikával rendelkezik, de emellett hangtechnikai rendszere alkalmassá teszi komolyabb hangtechnikát igénylő rendezvények, koncertek helyszínéül.

## **PA-Front hangrendszer:**

4 db JBL array 4892 / 900 W / db : L R [\[link\]](#)  
1 db JBL array 4892 / 900 W : center  
5 db JBL array 4893 subwoofer / 1200 W / db [\[link\]](#)

Mobil hangosítás:

2 db JBL VP7215DP [\[link\]](#)  
2 db JBL VPSB7118DP [\[link\]](#)

## **Kontroll rendszer :**

Fixen beépített:

2 db JBL CBT 1000 oszlopsugárzó ( előszínpad )  
2 db Martin CDD-LIVE 12 koax sugárzó ( portál ) [\[link\]](#)

Mobil :

8 db Martin CDD-LIVE 12 koax sugárzó [\[link\]](#)  
4 db Martin CDD-LIVE 8 koax sugárzó [\[link\]](#)  
2 db JBL Prx 612M [\[link\]](#)  
4 db JBL AC16 [\[link\]](#)  
4 db Martin DD6

### **Keverő pult :**

#### Fixen beépített keverőrendszer:

Allen and Heath dLive digitális keverőrendszer  
2db dLive S7000 konzol 36 féderrel [\[link\]](#)  
1db DM64 MixRack 64 analóg input [\[link\]](#)  
32 analóg output  
128/128 waves kártya [\[link\]](#)

#### Mobil keverőrendszer:

Allen and Heath iLive 176 digitális keverőrendszer [\[link\]](#)  
iLive 176 konzol 44 féderrel  
iDR 10 MixRack 56 analóg input  
24 analóg output  
24 adat output

### **Bejátszó rendszer :**

2x iMac + QLab 4 [\[link\]](#)

### **Vezeték nélküli rendszer:**

16 db Sennheiser 9000 digitális mikroport rendszer [\[link\]](#)  
16db zsebadóval  
1db SKM 5200-UHF-NI-D kézi adó [\[link\]](#)  
8 db Sennheiser 6000 digitális mikroport rendszer  
8db zsebadóval  
8 db Sennheiser 2000 mikroport rendszer [\[link\]](#)  
3db SKM 2000 kézi adó [\[link\]](#)  
3db SKP 2000 plug-on [\[link\]](#)  
12 db Audio technica artist elite 5000 serie mikroport  
4 db Audio technica artist elite 5000 serie kézi mikrofon  
2 db Sennheiser EW300 G4 fülmonitor szett (1 nagyszínpad, 1 háziszínpad )

### **Vezetékes mikrofonok:**

20 db DPA 4099 mikrofon  
4 db AKG C414-B ULS  
2 db Shure SM 57  
4 db Sennheiser MKH-416 puska mikrofon [\[link\]](#)  
2 db Sennheiser MKH-8070 puska mikrofon  
2 db AKG D112 dinamikus mikrofon  
10 db Neumann KM 184 mikrofon  
1 db Shure Beta 52 mikrofon  
4 db Sennheiser e 904 mikrofon  
3 db Shure Sm 81 mikrofon  
2 db Audio technica ATM 650 dinamikus mikrofon  
8 db Audio technica AE 6100 dinamikus mikrofon

### **Hangfelvételi rendszer :**

Cubase Pro (Waves kártyával 128 sáv rögzítése)

## **ÜGYELŐI HÍVÓ-, KÖZÖNSÉGINFORMÁCIÓS ÉS HÁTTÉRZENEI RENDSZER**

Az ügyelői pult a rendezői bal oldalon található.

Mind az üzemi, mind a közönségforgalmi területekre lehetőség van hanginformáció (hívás, tájékoztatás, háttérzene) eljuttatására. Az üzemi területeken ez a funkció kiegészül színpadi műsorhang szolgáltatással, a műsorhang különböző helyeken - pl.: öltözők - lehalkítható, ill. kikapcsolható.

Hívó rendszer típusa: Narval Systems

## **ÜGYELŐI VIDEO ÉS ZÁRTLÁNCÚ TV RENDSZEREK**

A színpadon és környezetében 20 kamera működik, részben biztonságtechnikai feladatokat, részben az ügyelő tájékoztatását látják el.

Az ügyelői pulton, valamint a színpadgépészeti pulton több olyan kamera képe jelenik meg, melyek megfelelő tájékoztatást nyújtanak az előadások, rendezvények lebonyolításához a közönség és a személyzet mozgásáról.

A színpadi totálkép - a színpadi műsorhanggal együtt - a zártláncú TV rendszer segítségével a színház több pontjára is eljut.

## **PRÓBATEREM**

A klimatizált próbaterem (Házi Színpad) a színház 4. emeletén található, személylifttel megközelíthető.

Méretei: **13,0 m x 7,0 m**

Hang- és világítástechnikai rendszere a próbákon túl alkalmassá teszi kisebb előadások, fogadások lebonyolítására.

A Házi Színpad **80 fő** befogadására alkalmas, előterében kisebb fogadás tartható. Saját ruhatár és büfé rész kapcsolódik hozzá.

Színpadgépészet a próbateremben nincs.

Fekete borovi fenyő padlózata balettszőnyeggel befedhető.

Díszlet szállítás a **4,0 x 2,0 x 2,0 m méretű teherlift** segítségével a nagyszínpadon át megoldható.

## **ÖLTÖZŐK**

A női öltözők az épület jobb oldalán, férfi öltözők az épület bal oldalán található az alábbi osztásban:

színpadszinten:	2+2db maximum 2 személyes öltöző
emeleteken:	3+3db maximum 2 személyes öltöző
	3+3db maximum 6 személyes csoportos (statiszta) öltöző
alagsorban:	2db zenekari öltöző és tartózkodó, összesen 50 fő részére.

Minden öltöző fel van szerelve sztenderdekkel, smink tükörrel, smink asztalokkal, székekkel. Az öltözőkhöz tartozik egyéni, vagy közös mosdó, hideg-meleg vizes fürdő helyiség.

## **NÉZŐTÉR**

A nézőtér a közönség számára a Vígszínház a Szent István körúti főbejáratán át közelíthető meg. Az előcsarnokból a páholyokhoz és az erkélyhez, valamint a karzathoz külön lépcsők

vezetnek, mely területeken közönségforgalmi dolgozóink, jegyszedőink segítenek az útbaigazításban.

Minden szinten 2db ruhatár található, emellett a páholyok ruhaakasztókkal vannak ellátva, az ide ülő vendégeknek nem szükséges a ruhatárak használata.

Ülőhelyek száma:

földszint:	<b>556 fő</b>
erkély:	<b>180 fő</b>
páholyok:	<b>136 fő</b>
karzat:	<b>230 fő</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.102 fő</b>

Az egyes rendezvények jellegéből adódóan szükség lehet a nézőtérről a színpadra történő feljutásra (díjátadás, előadó vendégek felszólítása, stb), mely lehetőséget igény esetén tudjuk biztosítani.

## **FOGADÁSOK**

Fogadásra alkalmas terek :

- előcsarnok **126 m<sup>2</sup>**
- alagsori büfé **194 m<sup>2</sup>**
- emeleti büfé **122 m<sup>2</sup>**
- karzati büfé **120 m<sup>2</sup>**
- protokoll tárgyaló **33 m<sup>2</sup>**

A Vígszínházban tartott rendezvényeken a vendéglátásról a színházzal szerződött szolgáltató cég gondoskodik. Ettől eltérő igény esetén egyeztetés szükséges.

Hinterland biztosítása megoldható a műszaki terület alagsori folyosóin, mely területekről közvetlen átjárás nyílik a közönségforgalmi területekre.

A fogadásokhoz szükséges asztalok és egyéb kellékek szállítása a Szt. István körüti főbejárat felől lehetséges (ez előzetes egyeztetést igényel, a főbejáratú autófelhajtóra történő beállítás biztosítása miatt).

## **VIP**

Protokoll személyek fogadására külön utcai bejárat található a Ditrói utcában, mely egyenesen a protokoll páholyokba, valamint a hozzájuk tartozó díszes tartózkodó részhez vezet, itt külön mosdó található. A protokoll páholyokba összesen 14 fő ültethető.

A VIP páholyoktól könnyen megközelíthetően maximum 15-20 fő befogadóképességű 33 m<sup>2</sup>-es elegáns berendezésű VIP fogadó terem található külön hinterlanddal (27 m<sup>2</sup>), mely kisebb fogadások, sajtótájékoztatók lebonyolítására is alkalmas.

## **SZEMÉLYZET**

Színházunk nagy gyakorlattal rendelkezik rendezvények lebonyolításában, az alábbi szakterületű munkatársakat tudjuk biztosítani házbérlés esetére:

- ügyelők
- színpadmesterek
- zsinórosok
- hangosítók
- világosítók
- díszítők
- bútorosok
- kellékesek
- öltöztetők
- jegyszedők, ruhatárosok



takarítók  
biztonsági őrök  
karbantartók  
orvosi ügyelet

## **VENDÉGLÁTÁS**

Az üzemi terület több pontján ingyenes ásványvíz automaták találhatók (szénsavas, csendes, szénsavmentes).

Az 1. emeleten található Színésztársalgóban korlátozott választékban meleg ételek kaphatók, valamint kávé, tea, üdítők, szendvicsek, sütemények.

## **EGYEBEK**

### **Dohányzás**

A színház teljes területén TILOS A DOHÁNYZÁS.

### **Fűtés, hűtés, légkondicionálás**

A teljes nézőtéri, közönségforgalmi rész (előcsarnok, büfék) szellőztetése a külső hőmérséklet függvényében hűtéssel vagy fűtéssel a maximális komfort érzet érdekében biztosított. Az öltözők központi fűtéssel ellátottak.

### **Parkolás:**

A parkolás a környező utcákban megoldható, azonban 8.00-20.00 óráig díjköteles. Emellett a Vígyszínház utca 3. szám alatt található NH Hotel zárt fizetős parkolója is igénybe vehető a szabad parkolóhelyek erejéig.